

# YDEEVNEDEKLARATION I HENHOLD TIL FORORDNING (EU) NR. 305/2011

Nr. C820T-CPR-251015

# Contura

## PRODUCT

**Type designation** Contura 820T  
**Type** Wood burning stove  
**Air tightness class** Type: CM  
**Fuel** Wood  
**Intended area of use** Space heating in residential buildings

## MANUFACTURER

**Name** Contura AB  
**Address** Box 134, Skulptörvägen 10  
SE-285 23 Markaryd, Sweden

## VERIFICATION

**According to AVCP** System 3  
**European standard** EN 16510-2-1:2022  
**Test institute** Danish Technological Institute, NB 1235

## DEKLARERET YDEEVNE

Tilladt belastning af skorsten	120 kg		
<b>MINIMUMSAFSTAND TIL BRÆNDBARE MATERIALER</b>		<b>SIKKERHEDSKRAV TIL SKORSTEN</b>	
Bagud (dR)	100 mm	Mindste sikkerhedsklasse	T400
Til siden (dS)	350 mm	<b>SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED NOMINEL EFFEKT</b>	
Til loftet (dC)	1035 mm	Røggasudløbstemperatur	324 °C
Til siden i strålingsretning (dL)	0 mm	Mindste røgtræk	12 Pa
Foran i strålingsretning (dP)	1100 mm	Røggas masseflow	4,5 g/s
Til gulvet (dB)	0 mm	<b>SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED DELBELASTNINGSUDGANG</b>	
Til gulvet foran (dF)	0 mm	Røggasudløbstemperatur	NPD
Beskyttende isoleringsmateriale	-	Mindste røgtræk	NPD
<b>NOMINEL VARMEYDELSE</b>		Røggas masseflow	NPD
Rumvarmeydelse	5,0 kW	<b>VIRKNINGSGRAD FOR RUMOPVARMNING</b>	
Vandvarmeydelse	NPD	Årstidsbestemt virkningsgrad for rumopvarmning ved nominel varmeydelse	71 %
Virkningsgrad	81 %	Energieffektivitetsindeks (EEI)	107
<b>VARMEYDELSE VED DELBELASTNING</b>		Energieffektivitetsklasse	A+
Rumvarmeydelse	NPD	Elforbrug ved nominel varmeydelse	NPD
Vandvarmeydelse	NPD	Elforbrug under varmeydelse ved delbelastning	NPD
Virkningsgrad	NPD	Strømforbrug i standby	NPD
<b>EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE PÅ 13 % O<sub>2</sub></b>		<b>BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURRESSOURCER</b>	
Kulilte (CO)	1500 mg/m <sup>3</sup>	Miljømæssig bæredygtighed	NPD
Nitrogenoxider (NOx)	200 mg/m <sup>3</sup>		
Organisk gasformigt kulstof (OGC)	120 mg/m <sup>3</sup>		
Partikler (PM)	40 mg/m <sup>3</sup>		
<b>EMISSIONER UNDER VARMEYDELSE VED DELBELASTNING PÅ 13 % O<sub>2</sub></b>			
Kulilte (CO)	NPD		
Nitrogenoxider (NOx)	NPD		
Organisk gasformigt kulstof (OGC)	NPD		
Partikler (PM)	NPD		

Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, hvorved undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overholdelse af den erklærede ydeevne.

Nicholas Németh, CEO Contura AB  
Markaryd, 15. oktober 2025

