


Model	Heta Scan-Line 850M Sideglas på søjle
Mål mm	 A: 214 B: 467 C: 872 / 886 Drejesøjle D: 440 H: 1035 / 1048 Drejesøjle
Fra gulv til topafgang mm	994 / 1013 Drejesøjle
Energi klasse	<b>A</b>
Ovnfarve	Sort / grå
Nominel kW	6
Ydelse kW	3-10
Opvarmer antal m <sup>2</sup>	30-125
Røgafgang Ø mm	150
Vægt kg	105
Indføringsmængde kg	1,5
Brændkammer indiv. Bredde mm	330
Min skorstenstræk mbar	0,12
Afstand til brændbart materiale	
Side ovn mm	490
Bag ovn mm	130
Opstillet 45° i et hjørne	
Møbleringsafstand mm	850
CO <sub>2</sub> % / mg / Nm <sup>3</sup> 13% O <sub>2</sub>	0,066/824
Virkningsgrad %	80
Støvmåling NS3058 g/kg tørstof	3,16
Støvmåling mg / Nm <sup>2</sup> 13% O <sub>2</sub>	8
Røgmasseflow g/sec	5,3
Røggastemperatur C°	277
NO <sub>x</sub> mg / Nm <sup>2</sup> 13% O <sub>2</sub>	101
Godkendelser	EN 13240 NS 3059 15a-BVG